

СОГЛАСОВАНО  
Председатель СТК  
МДОУ детский сад «Колосок»  
О.Н.Колышева  
Протокол № от 14.07.2023г



## Инструкция по охране труда при работе с пылесосом ИОТ – 32/1 - 2023 *номер инструкции*

Документ составлен с учетом нормативных правовых актов, действующих на 2023 год:

- Трудовой кодекс РФ.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
- Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2020 г. № 758н "Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве".

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с пылесосом допускаются лица, прошедшие инструктажи по охране труда, медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работник должен:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, график работы ДОУ, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда, данную инструкцию и инструкцию по пожарной безопасности;
- использовать пылесос по его прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации;
- при работе с пылесосом быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ;
- знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптек первой помощи;
- уметь применять первичные средства пожаротушения;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
- знать и соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае.

1.3. При работе с пылесосом на работника могут воздействовать следующие опасные факторы:

- опасность падения при передвижении по ступенькам лестничных пролетов и спотыкания о пороги;
- опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал о пожаре по причине шума, издаваемого пылесосом;
- поражение электрическим током.

1.4. При любом несчастном случае во время работы работник обязан известить непосредственного руководителя о происшествии, при необходимости обратиться к медработнику или обеспечить оказание пострадавшему первой помощи. Для расследования несчастного случая необходимо по возможности сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

1.5. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции, привлекается к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Подготовить рабочую зону:

- проверить состояние убираемой зоны. Если зона загромождена, необходимо принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;
- убедиться в достаточности освещения рабочей зоны;
- проверить исправность электропроводки, розеток, элементов заземления;
- принести необходимые приспособления (переноски, фильтры для пылесоса и т.п.).

2.2. Подготовить пылесос к работе:

- проверить исправность пылесоса. На пылесосе не должно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод пылесоса должны быть целыми;
- установить фильтр в пылесборник в соответствии с инструкцией производителя. В зависимости от вида уборки установите необходимый фильтр;
- установить гофрированный шланг и соответствующую уборке насадку. Необходимо следить за тем, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха в нем ничего не мешало. Нельзя допускать передавливание шланга;
- подключить вилку шнура питания пылесоса к розетке электрической сети и перевести переключатель в состояние «Включено». Проверить работу пылесоса на холостом ходу. Если пылесос работает нормально, то работник может приступать к уборке помещения.

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить непосредственному руководителю или заместителю заведующего по АХЧ и до устранения неполадок к работе не приступать.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

### 3.1. Работник обязан:

- включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;
- следить, чтобы во время работы кабель пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами;
- соблюдать повышенную осторожность при работе возле лестниц и дверей;
- делать перерывы в работе пылесоса каждые полчаса с отключением его от сети.

### 3.2. Работнику запрещено:

- использовать пылесос, если он поврежден;
- оставлять пылесос, присоединенный к сети, без надзора;
- отключать пылесос, выдергивая вилку из розетки за шнур, а также передвигать пылесос за электрический шнур или шланг;
- допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу пылесоса без фильтра;
- пользоваться пылесосом с неисправным электрическим шнуром;
- использовать пылесос не по назначению;
- натягивать кабель пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами;
- использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей;
- закрывать выходные отверстия пылесоса какими-либо предметами. Необходимо следить за тем, чтобы волосы или свободно висящие элементы одежды не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса;
- использовать пылесос для уборки крупного мусора;
- самостоятельно чинить пылесос.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности (странные звуки, запах или дым) необходимо немедленно отключить пылесос от сети.

4.2. При возникновении загорания пылесоса необходимо оценить ситуацию и при необходимости эвакуировать находящихся в здании лиц, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101 и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Покидая помещение при пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение. Обеспечить оказание пострадавшему первой помощи, вызвать бригаду скорой помощи или отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю или заместителю заведующего по АХЧ.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить пылесос от электрической сети.

5.2. Вытащить фильтр из пылесоса. Если был установлен фильтр для влажной уборки, то его необходимо промыть чистой водой и высушить.

5.3. Убрать пылесос и используемые в работе приспособления (фильтры, переноски и т. п.) в специально отведенное место.

5.4. Проветрить помещение.

5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом.

---

5.6. Если при работе с пылесосом были замечены какие-либо неисправности, необходимо безотлагательно сообщить об этом непосредственному руководителю. или завхозу.